

Ausschreibungstext für Rauchwarnmelder



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Rauchwarnmelder „kaloGENIUS H“ Hochwertiger Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Wohnräumen, Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, Kleingewerbe, öffentlichen Einrichtungen und kleinen Hotels, Pensionen mit bis zu 12 Zimmern.</p> <p>Geprüft nach DIN EN 14604, VdS, CE, Schutzart: IP 40</p> <p>Leistungsmerkmale: Mikroprozessor gesteuerter Rauchwarnmelder, gefertigt nach deutschem Industriestandard, mit Alarmanzeige und akustischem Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), 1 Stück fest eingelötete Hochleistungs-Lithium-Batterie für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED alle 45 Sekunden, automatische Lichtreduzierung bei Nacht</p> <p>Zubehör</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		

Ausschreibungstext für Rauchwarnmelder



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Rauchwarnmelder „kaloGENIUS Hx“ Hochwertiger Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Wohnräumen, Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, Kleingewerbe, öffentlichen Einrichtungen und kleinen Hotels, Pensionen mit bis zu 12 Zimmern.</p> <p>Geprüft nach DIN EN 14604, VdS, CE Schutzart: IP 40</p> <p>Leistungsumfang: Mikroprozessor gesteuerter Rauchwarnmelder, gefertigt nach deutschem Industriestandard, mit Alarmanzeige und akustischem Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), 2 Stück fest eingelötete Hochleistungs-Lithium-Batterien für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED alle 45 Sekunden, automatische Lichtreduzierung bei Nacht, optionales Modul für Kabel- oder Funkvernetzung</p> <p>Zubehör Steckmodul für Funkvernetzung</p> <p>Relaismodul für Kabelvernetzung</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		

Ausschreibungstext für Rauchwarnmelder

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Rauchwarnmelder „kaloPRIMUS“ Optischer Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Wohnräumen, Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, Kleingewerbe, öffentlichen Einrichtungen und kleinen Hotels, Pensionen mit bis zu 12 Zimmern.</p> <p>VdS-Zulassung: G208016 DIN EN 14604/ DIN 14676 Konform Geprüft nach DIN EN 14604, VdS, CE</p> <p>Leistungsmerkmale: Rauchwarnmelder mit optischem Sensor für die schnelle Früherkennung von Schwelbränden und offenem Feuer mit Rauchentwicklung, mit Test- und Stummschaltknopf, mit Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), 3 Stück fest eingelötete Lithium-Langzeitbatterien für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED</p> <p>Zubehör</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Rauchwarnmelder „kaloPRIMUS X“ Optischer Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Wohnräumen, Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, Kleingewerbe, öffentlichen Einrichtungen und kleinen Hotels, Pensionen mit bis zu 12 Zimmern.</p> <p>VdS-Zulassung: G208016 DIN EN 14604/ DIN 14676 Konform Geprüft nach DIN EN 14604, VdS, CE</p> <p>Leistungsmerkmale: Rauchwarnmelder mit optischem Sensor für die schnelle Früherkennung von Schwelbränden und offenem Feuer mit Rauchentwicklung, mit Test- und Stummschaltknopf, mit Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), 3 Stück fest eingelötete Lithium-Langzeitbatterien für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED, optionale Kabelvernetzung optionales Funkmodul für Funkvernetzung (bis zu 40 Melder)</p> <p>Zubehör für Kabelvernetzung</p> <p>Funkvernetzungsmodul</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Temperaturmelder „kaloPRIMUS XT“ Wärmemelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Räumen, in denen Rauchwarnmelder zu Fehlalarmen neigen. Vorwiegend geeignet für Werkstätten, Küchen, Garagen, Heizungskellern, Dachböden, Waschküchen, als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern.</p> <p>VdS-Zulassung: BS EN5446-2:2003 Geprüft nach DIN EN 14604, CE</p> <p>Leistungsmerkmale: Temperaturmelder mit Sensor, warnt bei Temperaturanstieg (Ansprechschwelle 58 °C), mit großflächigem Testschalter, mit Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), fest eingelötete 9 V Lithium-Langzeitbatterie für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED, optionale Kabelvernetzung, optionales Funkmodul für Funkvernetzung (bis zu 40 Melder)</p> <p>Zubehör für Kabelvernetzung</p> <p>Funkvernetzungsmodul</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p>Rauchwarnmelder „kalOMAGNUS“ Optischer Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie</p> <p>Verwendung in Wohnräumen, Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung, Kleingewerbe, öffentlichen Einrichtungen und kleinen Hotels, Pensionen mit bis zu 12 Zimmern</p> <p>VdS-Zulassung: G202042 DIN EN 14604/ DIN 14676 Konform Geprüft nach DIN EN 14604, VdS, CE Schutzart: IP 30</p> <p>Leistungsmerkmale: Rauchwarnmelder mit optischem Sensor für die schnelle Früherkennung von Schwelbränden und offenem Feuer mit Rauchentwicklung, mit Test- und Stummschaltknopf, mit integrierter Verschmutzungserkennung und Störanzeige, mit Alarmsignal (85dB/bei 3m Entfernung), 4 Stück fest eingelötete Lithium-Langzeitbatterien für bis zu 10 Jahre Betriebszeit, Funktionsanzeige über blinkende LED.</p> <p>Zubehör</p> <p>Montage</p> <p>Fahrtkosten</p>		