

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Unterputzwasserzähler MK</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), für waagerechten und senkrechten Einbau, herausnehmbare Messkapsel, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei <math>Q_n</math> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis +30 °C</p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis +90°C</p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 2,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis +30 °C</p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 2,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis +90°C</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Einrohr-Anschlussteil</b> kompl. mit Verschlusskappe und Montageschutzhaube; <b>für <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h, Baulänge ohne Verschraubung 110 mm</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Anschluss ½" AG x 15 mm Löt</p> <p style="padding-left: 40px;">Anschluss ¾" AG x 18 mm Löt</p> <p style="padding-left: 40px;">Anschluss ½" IG</p> <p style="padding-left: 40px;">Anschluss ¾" IG</p> <p style="padding-left: 40px;">Lötanschluss 22 mm</p> <p><b>für <math>Q_n</math> 2,5 m<sup>3</sup>/h Baulänge ohne Verschraubung 130 mm</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Anschluss 1" AG</p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Tubus und Rosette</b></p> <p><b>Tubus</b>, chromfarben <b>Rosette rund</b>, 140 mm Ø, chromfarben <b>Rosette eckig</b>, 150 x 150 mm, chromfarben</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler  für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Unterputzwasserzähler MK-KOAX</b>  Mehrstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), für waagerechten und senkrechten Einbau, herausnehmbare Messkapsel, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei <math>Q_n</math> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis + 30°C</p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis + 90 °C</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b>  Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit Eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Einrohr-Anschlussteil</b>  kompl. mit Verschlusskappe und Montageschutzhaube, Baulänge ohne Verschraubung 110 mm  <b>für <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>  Anschluss 1/2" AG x 15 mm Löt  Anschluss 3/4" AG x 18 mm Löt  Anschluss 1/2" IG  Anschluss 3/4" IG  Lötanschluss 22 mm</p> <p><b>Tubus und Rosette</b>  <b>Tubus</b>, chromfarben  <b>Rosette rund</b>, 125 mm Ø, chromfarben</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b>  für Kaltwasserzähler  für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Unterputzwasserzähler ME</b>  Mehrstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage eines Funkmoduls, für waagerechten und senkrechten Einbau, herausnehmbarer Messeinsatz, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei <math>Q_n</math> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis + 30 °C  <b>Messkapsel <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis + 90 °C</p> <p><b>Funkmodul MUME</b>  Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit Eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Einrohr-Anschlussteil</b>  kompl. mit Verschlusskappe und Montageschutzhaube, Baulänge ohne Verschraubung 110 mm  <b>für <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>  Lötanschluss 15 mm  Lötanschluss 18 mm  Lötanschluss 22 mm  Anschluss 1/2" IG  Anschluss 3/4" IG</p> <p><b>Adapter zur Anpassung für Fremdfabrikate auf Anfrage</b></p> <p><b>Tubus und Rosette</b>  <b>Tubus</b>, chromfarben  <b>Rosette rund</b>, 140 mm Ø, chromfarben</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b>  für Kaltwasserzähler  für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Aufputzwasserzähler V</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), für waagerechten und senkrechten Einbau, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei <math>Q_n</math> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Kompaktzähler <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis + 30 °C, Baulänge ohne Verschraubung 80 mm, Nennweite 1/2" 110 mm, Nennweite 1/2"</p> <p><b>Kompaktzähler <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis + 90 °C, Baulänge ohne Verschraubung 80 mm, Nennweite 1/2" 110 mm, Nennweite 1/2"</p> <p><b>Kompaktzähler <math>Q_n</math> 2,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Kaltwasser bis + 30 °C, Baulänge ohne Verschraubung 130 mm, Nennweite 3/4"</p> <p><b>Kompaktzähler <math>Q_n</math> 2,5 m<sup>3</sup>/h</b>, für Warmwasser bis + 90 °C, Baulänge ohne Verschraubung 130 mm, Nennweite 3/4"</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit Eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Verschraubungen</b></p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Ventilwasserzähler V-Flex</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), für waagerechten und senkrechten Einbau, zur nachträglichen Montage auf vorhandene Unterputzventile nach DIN 3512, mit Absperrvorrichtung, metrologische Klasse A, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Armatur mit Zählwerkskopf und Wandrosette, Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h, für Kaltwasser bis + 30 °C</b></p> <p><b>Armatur mit Zählwerkskopf und Wandrosette, Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h, für Warmwasser bis + 90 °C</b></p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit Eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Anschluss-Set</b> zur Verbindung der Armatur mit dem Unterputzventil Anschluss ½" Anschluss ¾" Anschluss 1" Anschluss 1 ¼"</p> <p><b>Verlängerungen für Anschluss-Set</b> in 25, 50, 75 und 100 mm Länge ½", ¾", 1", 1 ¼"</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Ventilwasserzähler MK KOAX-Flex</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), für waagerechten und senkrechten Einbau, zur nachträglichen Montage auf vorhandene Seppelfricke Kolbenschieber-Rundstromventile (optional auch für Unterputzventile nach DIN 3512), mit Absperrvorrichtung, metrologische Klasse A, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Armaturn mit Messkapsel Koaxial und Wandrosette, Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h, für Kaltwasser bis + 30 °C</b></p> <p><b>Armaturn mit Messkapsel Koaxial und Wandrosette, Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h, für Warmwasser bis + 90 °C</b></p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit Eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Anschluss-Set</b> zur Verbindung der Armaturn mit dem Unterputzventil Anschluss 1/2" Anschluss 3/4" Anschluss 1" DN 20 Anschluss 1" DN15 Anschluss 1" DN 20 kurz Anschluss 1" DN15 kurz</p> <p><b>Verlängerungen für Anschluss-Set</b> 30 mm, 60 mm, 90 mm</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b> <b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Waschtischzähler V</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), zur nachträglichen Montage unter dem Waschtisch auf dem Eck-Absperrventil mit Anschlussverschraubungen (3/8“) und Schlauch (3/8“ / 300 mm), Baulänge mit Verschraubungen 120 mm, für waagerechten und senkrechten Einbau, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei Q<sub>n</sub> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Wasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Kaltwasser bis + 30 °C</p> <p><b>Wasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Warmwasser bis + 90 °C</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Zapfhahnzähler V</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), zur nachträglichen Montage an Zapfhähnen mit Anschlussbausatz, für Innen- und Außenanlagen (nicht frostsicher), Baulänge mit Verschraubungen 90 mm, für waagerechten und senkrechten Einbau, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei <math>Q_n</math> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Wasserzähler <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Kaltwasser bis + 30 °C</p> <p><b>Wasserzähler <math>Q_n</math> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Warmwasser bis + 90 °C</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Badewannenzähler V</b> Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem 8-stelligen Rollenzählwerk, modular aufgebaut für die nachträgliche Montage von Kommunikationsmodulen (z.B. Funkmodul), zur nachträglichen Montage am Wannenaustritt zwischen S-Anschluss und der Mischarmatur, Baulänge 44 mm, Anschluss 3/4" Außengewinde, metrologische Klasse A, max. Druckverlust bei Q<sub>n</sub> 0,25 bar, Anzeigewert max. 99999,999 m<sup>3</sup></p> <p><b>Zählwerkskopf Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Kaltwasser bis + 30 °C</p> <p><b>Zählwerkskopf Q<sub>n</sub> 1,5 m<sup>3</sup>/h,</b> für Warmwasser bis + 90 °C</p> <p><b>Funkmodul MUMK</b> Funk-Aufsatzmodul mit 868 MHz Funkfrequenz, mit eingebauter Langzeitbatterie für mind. 10 Jahre</p> <p><b>Spezial-Ausgleichsstück für Badewannenzähler</b> bei Einbau nur eines Zählers, 3/4" / 44 mm</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b> für Kaltwasserzähler für Warmwasserzähler</p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>DUO</b>, bestehend aus:                  2 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteilen ¾",                  2 Unterputzgehäusen für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block ¾" IG, Verrohrung und UP-Ventile in Messing</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-KOAX</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>MONO</b>, bestehend aus:  1 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteil ¾",  1 Unterputzgehäuse für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block ¾" IG, Verrohrung und UP-Ventile in Messing</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-Koax</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>DUO</b>, bestehend aus:                  2 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteilen ¾",                  2 Unterputzgehäusen für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block ¾" IG, Verrohrung und UP-Ventile in Rotguss</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-KOAX</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>MONO</b>, bestehend aus:  1 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteil ¾",  1 Unterputzgehäuse für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block ¾" IG, Verrohrung und UP-Ventile in Rotguss</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-Koax</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>DUO</b>, bestehend aus:                  2 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteilen ¾",                  2 Unterputzgehäusen für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block für Löt/Press, Verrohrung und UP-Ventile in Rotguss</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-KOAX</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

**Ausschreibungstext für Wasserzähler  
und Funk-Wasserzähler**



Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Montageblock</b></p> <p>Aus expandierbarem Polystyrol, zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Kalorimeta Wasserzählern, Brandschutzklasse B1 (optional A1), Zulassung für Hochbau nach VOB, sämtliche Einbauteile sind mit Einputzhauben versehen, komplett verrohrt und dichtigkeitsgeprüft, mit Kabeldurchführung für UP-Wasserzähler mit Impulsausgang</p> <p><b>MONO</b>, bestehend aus:  1 DVGW-geprüften Unterputzventilunterteil ¾",  1 Unterputzgehäuse für Wohnungswasserzähler Q<sub>n</sub> 1,5m³/h, <b>Anschluss am Block für Löt/Press, Verrohrung und UP-Ventile in Rotguss</b>, incl. 4 Stück Montagewinkel für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie Vorwandinstallationssysteme (z.B. Geberit GIS-System)</p> <p><b>Montageblock UP MK</b>  <b>Montageblock UP MK-Koax</b>  <b>Montageblock UP ME</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

# Ausschreibungstext für Wasserzähler

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Hauswasserzähler als Nassläufer</b> Mehrstrahl-Nassläufer mit 5-stelligen Rollenzählwerk, für Kaltwasser bis + 30 °C, waagerechter Einbau</p> <p><b>Typ MN-R 30 °C Q<sub>n</sub> 2,5 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 1" Außengewinde, DN 20, Baulänge 190 mm</p> <p><b>Typ MN-R 30 °C Q<sub>n</sub> 6,0 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 1 ¼" Außengewinde, DN 25, Baulänge 260 mm</p> <p><b>Typ MN-R 30 °C Q<sub>n</sub> 10 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 2" Außengewinde, DN 40, Baulänge 300 mm</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p>		

## Ausschreibungstext für Wasserzähler

Pos.	Stück	Text	€ Stück	€ Gesamt
		<p><b>Hauswasserzähler als Nassläufer</b> Mehrstrahl-Nassläufer mit 5-stelligen Rollenzählwerk, für Kaltwasser bis + 30 °C, Einbau im Steigrohr</p> <p><b>Typ MN-SR 30 °C Q<sub>n</sub> 2,5 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 1" Außengewinde, DN 20, Baulänge 105 mm</p> <p><b>Typ MN-SR 30 °C Q<sub>n</sub> 6,0 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 1 ¼" Außengewinde, DN 25, Baulänge 150 mm</p> <p><b>Typ MN-SR 30 °C Q<sub>n</sub> 10 m<sup>3</sup>/h,</b> Anschluss am Zähler 2" Außengewinde, DN 40, Baulänge 200 mm</p> <p><b>Gesetzliche Eichgebühr</b></p> <p><b>Montage</b></p> <p><b>Fahrtkosten</b></p> <p><b>Andere</b> <b>Hauswasserzählervarianten</b> <b>auf Anfrage!</b></p>		